



Дизель Мотор 15W-40, 20W-50

Моторное масло для дизельных двигателей



15W-40



20W-50



Всесезонное
минеральные
моторные
масла



Подходит
для внедорожной
и строительной
техники



CD/SF



Превосходная
защита двигателя
от износа



Масло 20W-50 отлично
защищает двигатель при
повышенных температурах
и нагрузках в южных регионах



НАЗНАЧЕНИЕ

Масла ТНК Дизель Мотор 15W-40, 20W-50 предназначены для использования в тяжело-нагруженных дизельных двигателях класса Euro-0 и Евро-1 широкого спектра грузовой, дорожно-строительной и специальной техники отечественных и иностранных производителей прошлых лет выпуска с высокой степенью износа. Обеспечивают более высокий уровень защиты от износа по сравнению с отечественными маслами М-10ДМ и М-10Г2к.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Масла серии ТНК Дизель Мотор являются всесезонными минеральными моторными маслами для турбонаддувных и безнаддувных дизельных двигателей. Масла изготавливаются на основе высококачественных базовых масел, прошедших гидроочистку с использованием патентованных импортных технологий и функциональных компонентов.

В отличие от многих импортных масел, масла серии ТНК Дизель Мотор адаптированы к российскому топливу с высоким содержанием серы и позволяют продлить срок службы двигателей прошлых поколений.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Класс вязкости 15W-40, 20W-50
- Эксплуатационный класс по классификации API CD/SF

ФАСОВКА

Масло выпускается в канистрах объемом 4 л, 5 л, 20 л, бочках 180кг и кубах 850 кг.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии ТНК Дизель Мотор имеют следующие преимущества:

- Благодаря эффективным импортным компонентам масла обеспечивают превосходную защиту двигателя от износа и химической высокотемпературной коррозии даже при работе на дизельном топливе с содержанием серы более 0,5%
- Оптимизированная рецептура масла имеет улучшенные свойства для эксплуатации в условиях высоких нагрузок с повышенной запыленностью
- Масло отличается высоким уровнем адаптации к реальным условиям эксплуатации и требованиям российского рынка благодаря специальной рецептуре
- Возможность применения в самой разнообразной технике дает возможность сокращения ассортимента масел для автохозяйств с российской и импортной внедорожной и строительной техникой
- Масла серии отлично совместимы со всеми материалами уплотнений (сальников) двигателей различных типов и не склонны к утечкам
- Специальный класс вязкости 20W-50 обеспечивает высокую защиту двигателя в период эксплуатации при повышенных температурах и нагрузках в южных регионах

Типичные характеристики

ТНК Дизель
Мотор 15W-40

ТНК Дизель
Мотор 20W-50

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,01	18,50
Динамическая вязкость CCS при -20 °С, мПа•с	7000	9500
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,8849	0,8929
Индекс вязкости	120	110
Щелочное число, мг КОН/г	7,44	7,53
Сульфатная зольность, % масс.	0,94	0,87
Температура вспышки в открытом тигле, °С	205	220
Температура застывания, °С	-40	-38

Выпускается по ТУ 0253-009-44918199-2005.Изм.1,2.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 06.03.2012 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.