



2T



Повышенная чистота двигателя и стойкость смазочной пленки



Масло для двухтактных двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ

Масло ТНК 2Т предназначено для использования в подвесных и стационарных лодочных моторах, бензопилах и других видах бытового и профессионального бензоинструмента, ручных и самоходных газонокосилках, снегоочистителях, мотокультиваторах, иной коттеджной и сельскохозяйственной технике, оснащенной двухтактными бензиновыми двигателями российского и иностранного производства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло ТНК 2Т имеет следующие преимущества:

- Низкая зольность масла способствует полному и без остатка сгоранию масляно-топливной смеси
- Входящая в состав масла высокоэффективная присадка способствует отличному удалению нагара из камеры сгорания
- Даже в период зимнего простоя масло прекрасно защищает двигатель и всю топливную систему от коррозии
- Не требует предварительного смешивания масла с топливом
- Масло полностью совместимо и взаимозаменяемо с маслами аналогичного уровня качества других производителей и не требует полного сбрасывания топлива перед переходом на ТНК 2Т

МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Масло ТНК 2Т является универсальным смазочным маслом для всех видов двухтактных двигателей. Изготавливается на основе высококачественного минерального базового компонента с хорошими вязкостными свойствами с добавлением усовершенствованного сбалансированного беззольного пакета функциональных присадок от ведущего мирового производителя.

Масло ТНК 2Т прошло успешные испытания на заводе им. Чернышева в мотокультиваторе «Крот» и лодочном моторе «Нептун».

ПРИМЕНЕНИЕ

ТНК 2Т применяется в смеси с бензином в отношении 1:50, однако следует придерживаться инструкции по эксплуатации двигателей, которая может устанавливать большую дозировку. Масло самосмешиваемо и предназначено для добавления в топливный бак перед заправкой бензином.

ФАСОВКА

Масло выпускается в канистрах объемом 1 л и 4 л.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Обозначение по ГОСТ: М-8ТП(и)
- Масло ТНК 2Т соответствует классу вязкости по SAE J 1536 F/M 3
- Масло ТНК 2Т соответствует эксплуатационному классу API TC

Типичные характеристики

ТНК 2Т

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,9
Сульфатная зольность,	0,10
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,880
Щелочное число, мг КОН/г	1,04
Температура вспышки в открытом тигле, °С	216
Температура застывания, °С	-29

Выпускается по ТУ 0253-001-44910789-00

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.